

# YK500

## SIZDIRMAZ GIDA KABI



meteplast®



www.meteplast.com

GÖVDE

KAPAK

▶ HAMMADDE CİNSİ	PP	PP
▶ RENK SEÇENEKLERİ	Beyaz, şeffaf ve diğer renkler istenildiğinde uygulanır.	Beyaz, şeffaf ve diğer renkler istenildiğinde uygulanır.
▶ GÖVDE ETEK ÇAPI	Ø 157 mm	
▶ GÖVDE TABAN ÇAPI	Ø 139 mm	
▶ YÜKSEKLİK	Kapaklı: 45,2 mm Kapaksız: 44 mm	
▶ KİLİT ÖZELLİĞİ	Kapanma tipi: Kilitli Koruma Çemberi: Mevcut	
▶ HACİM	500 ml / 17 fl. oz.	
▶ UYGULANABİLİR BASKI	Baskı Çeşitleri: Baskı Alanı:	Baskı Çeşitleri: Baskı Alanı:
▶ POŞET İÇİ ÜRÜN ADEDİ	60	150
▶ KOLİ İÇİ ÜRÜN ADEDİ	600	1200
▶ KOLİ EBATLARI (ExBxY) cm.	64 x 47 x 73 cm	64 x 47 x 73 cm
▶ SIZDIRMAZLIK ÖZELLİĞİ	Sızdırmaz	
▶ SAP	-	
▶ SICAK DOLUM: Ürüne sıcak dolum yapılması uygundur, ancak sıcak dolum yapıldığında ambalaj daha esnek hal alır. Sıcak dolumdan hemen sonra istifleme söz konusu olduğunda sıcaklık dikkate alınmalıdır. Plastik ambalajın uygun istifleme dayanımına ulaşması için ürün ve ambalajın soğuması gerekmektedir.		
▶ ÖZELLİKLER: Ürünler -35°C ye kadar dayanıklılık gösterir. Mikroalgada ve bulaşık makinasında kullanıma uygundur. (Mikroalgada da kapaksız kullanım tavsiye edilir.)		
▶ İSTİFLEME (DOLU): İstifleme Testi 23°C'de 3 ay gözlenmiştir. İstifleme pek çok değişkene bağlıdır. Kullanıcılar üst üste istifleme, nakliye gibi konularda kendi denemelerini yapmaları tavsiye olunur.		
▶ KALİTE BİLGİSİ: Ürettiğimiz ambalaj tüm gıda maddeleri ile kullanım için uygundur. Bu ürünün teknik özellikleri sayfasındaki değerler %2 ya da daha az sapma gösterebilir.		

- ▶ Tüm ürünlerimiz T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın üretim izni ile Türk Gıda Mevzuatı'na uygun olarak üretilmektedir.
- ▶ Teknik özellikler uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir.

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ  
ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ  
ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ  
TS 18001:2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ



Metoplast bir Mete Plastik A.Ş. markasıdır.

www.mete.com.tr